

X-DRS VET Expert

Technische Spezifikationen



Generator

Leistung	30 kW
Anode	Rotierende, max. Stromstärke 425 mA
Fokus	0,6/1,3 mm
Spannungsversorgung	230 V; 16 A (3 kW)
Ma-Bereich in Schritten von 25	25 bis 300
KV-Bereich in Schritten von 1KV	40 bis 120
Kollimator	R104

Röntgenanlage

Abmessungen mit Tischplatte (BxHxT)	1600 x 640 x 780 mm
Abmessungen mit Stellplatz (BxHxT)	2300 x 2000 x 1353 mm
Gewicht des kompletten Systems	250 kg
Garantie	5 Jahre

Detektor

Detektor	X-DR XL
Pixelgröße	139 µm
Pixelmatrix	3.072 px x 3.072 px
Gewicht	4,0 kg
Schutzklasse	IPX1
Flächenbelastung	150 kg
Punktbelastung	100 kg bei Ø 40 mm
Gewährleistung	5 Jahre; erweiterte Gewährleistung auf Anfrage

Software

X-AQS PACS VET

X-AQS PACS Vet
X-AQS Module Archiving on CD/DVD
X-AQS Module Data Compression
enthält für Client
X-AQS Module Patient CD/DVD
X-AQS Module Import Bitmap Images
X-AQS Module Import DICOM Images
X-AQS Module Import AQS Images
X-AQS Module Image Export
X-AQS Module Mail Export

X-AQS Client

1 Arbeitsplatz (erweiterbar bis 4 Arbeitsplätze)
X-AQS Viewer
X-AQS Diagnosis
Lizenz pro Client, floating license
für X-AQS Software